




Datenblatt: FLINfix

FLINfix - Solarmodule zum Kleben

FLINfix ist ein begehbares Modul und wird mittels einer Klebefolie auf der Rückseite fest auf Deck angebracht. Wir bieten FLINfix auf Anfrage auch nach Maß an.



Technische Daten


		
Modell*	50 W Panel	100 W Panel
Abmessungen	565 mm x 535 mm x 1,5 mm	1045 mm x 535 mm x 1,5 mm
Kabellänge	1000 mm	
Steckertyp	MC4	
Gewicht	830 g	1450 g
Leistung	50 W	100 W
V_{oc}	6,4 V	12,9 V
I_{sc}	9,7 A	
V_{MPP}	5,6 V	11,3 V
I_{MPP}	8,9 A	
Schutzart	IP67	

*Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, ein angepasstes Solarpanel zu fertigen.
Die Parameter können je nach Konfiguration abweichen.

Hinweis: Die aufgeführten Daten sind Richtwerte, die einer produktionsbedingten Toleranz unterliegen.


Datenblatt: FLINfix

Befestigungssystem



FLINfix lässt sich einfach mittels einer rückseitig angebrachten Klebefolie auf glatten Oberflächen anbringen.

Kabel-Varianten



Dyneema Soft

- Mit Dyneema ummanteltes Soft-Kabel
- Robustheit, Flexibilität, Langlebigkeit



Solar Standard

- Doppelt isoliertes Kabel
- Preiswert, Robustheit, Langlebigkeit



Kabel auf Unterseite

- Solar Standardkabel mit Zugentlastung
- Direkte Decksdurchführung



Philippi-MC4

- Adapterkabel
- MC4 auf Serie 692 von Philippi